



Eszet Electro - NA 18X0,75 MGG

Eszetflex type NA 18x0,75 mm² met groen/gele ader

Artikelnummer 1230121808
Artikelkortingsgroep 3500
Merk Eszet Electro

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Rookarm vlgs. EN 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)
Geleidermateriaal Koper
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 18
Aantal groepen getwist 0
Getwist Nee
Adercodering Cijfers
Met aardgeleider Ja
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
Litze (Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Scherm
Vochtbarrière
Bewapening/armering
Materiaal bewapening
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Aantal hulppers	0
Nominale hulppersnede	0 mm ²
Nominale hulppersnede (AWG)	0
Buitendiameter circa	12 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0 kN
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	0 °C

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024