



# Eszet Electro - NA 18X0,75 MGG

Eszetflex type NA 18x0,75 mm<sup>2</sup> met groen/gele ader

**Artikelnummer** 1230121808  
**Artikelkortingsgroep** 3500  
**Merk** Eszet Electro

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Rookarm vlgs. EN 61034-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2** Nee  
**Beschermingsgeleider (geel/groene ader)**  
**Geleidermateriaal** Koper  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 18  
**Aantal groepen getwist** 0  
**Getwist** Nee  
**Adercodering** Cijfers  
**Met aardgeleider** Ja  
**Afscherming collectief** Gevlochten(tres)  
**Litze (Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Scherm**  
**Vochtbarrière**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2**

<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Aantal hulppers</b>	0
<b>Nominale hulppersnede</b>	0 mm <sup>2</sup>
<b>Nominale hulppersnede (AWG)</b>	0
<b>Buitendiameter circa</b>	12 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 70 °C
<b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>	0 kN
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	0 °C

Dit productblad is gegenereerd op 22-01-2025