



# Thesla - SNELFLEX SIGNAALKABEL 4X0,8 DCA D16 GRIJS H300

Snelflex 16mm signaalkabel Dca-s3, d2, a3 met  
1 stuk signaalkabel 4x0,8 grijs Haspel 300  
meter

<b>Model</b>	SNELFLEX
<b>Variant</b>	DCA SIGN.KAB 4X0,8 GS H300
<b>Artikelnummer</b>	411022H300
<b>Artikelkortingsgroep</b>	5704
<b>Merk</b>	Thesla
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	SFYR04H
<b>Besteleenheden</b>	

300 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Materiaal</b>	PE
<b>Halogeenvrij</b>	Nee
<b>Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie)</b>	Ja
<b>Buigweerstand</b>	Flexibel
<b>Kleinste buigradius</b>	0 °
<b>Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1</b>	
<b>Slagvastheid volgens EN 61386-1</b>	
<b>Inbouwmontage (stucwerk)</b>	Ja
<b>Opbouw (stucwerk)</b>	Ja
<b>Geschikt voor installatie op hout</b>	Ja
<b>Spouwmuur, holle wand</b>	Ja
<b>Geschikt voor verwerking in beton</b>	Ja
<b>Machine- en systeeminstallatie</b>	Nee
<b>Ondervloerinstallatie (estrieklaag)</b>	Ja
<b>Geschikt voor buitentoepassingen</b>	
<b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>	Ja
<b>Binnendiameter</b>	10.2 mm
<b>Buitendiameter</b>	16 mm
<b>Bedrijfstemperatuurb ereik</b>	-5 - 90 °C
<b>Extra gladde binnenlaag</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Aantal geleiders</b>	4
<b>installatiedraad</b>	
<b>Met trekkoord</b>	Nee
<b>Met aardgeleider</b>	Ja

**Met geïntegreerde POF-leiding(geleider)** Ja  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.8 - 0.8 mm<sup>2</sup>  
**Met meterindicatie**  
**Euroklasse** Dca  
**brandgedrag volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**rookontwikkeling volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse**  
**corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024