



# Thesla - SNELFLEX Eca 3x2,5 + 2x1,5 MM<sup>2</sup> D20 H200

Snelflex Eca 20mm 3x2,5 mm<sup>2</sup> + 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
Geribde buis met VD-draad 1x2,5 mm<sup>2</sup> bruin,  
1x2,5 mm<sup>2</sup> blauw, 1x2,5 mm<sup>2</sup> geel/groen, 1x1,5  
mm<sup>2</sup> zwart , en 1x1,5 mm<sup>2</sup> zwart-wit Haspel 200  
meter

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Model</b>                       | SNELFLEX                                      |
| <b>Variant</b>                     | ECA 3X2,5 + 2X1,5<br>MM <sup>2</sup> D20 H200 |
| <b>Artikelnummer</b>               | 411011H200                                    |
| <b>Artikeltortingsgroep</b>        | 5701  |
| <b>Merk</b>                        | Thesla  |
| <b>Artikelnummer<br/>fabrikant</b> | SF3G25/2x15ZH                                 |
| <b>GTIN</b>                        | 05414921018429                                |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
200 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Materiaal</b>                                      | Polypropyleen |
| <b>Halogeenvrij</b>                                   | Nee           |
| <b>Brand(vlam)vertragen<br/>de uitvoering(versie)</b> | Ja            |
| <b>Buigweerstand</b>                                  | Flexibel      |
| <b>Drukvastheidsklasse<br/>volgens EN 61386-1</b>     |               |
| <b>Slagvastheid volgens<br/>EN 61386-1</b>            |               |
| <b>Opbouw (stucwerk)</b>                              | Ja            |
| <b>Geschikt voor<br/>installatie op hout</b>          | Ja            |
| <b>Spouwmuur, holle<br/>wand</b>                      | Ja            |
| <b>Geschikt voor<br/>verwerking in beton</b>          | Ja            |
| <b>Machine- en<br/>systeeminstallatie</b>             | Nee           |
| <b>Ondervloerinstallatie<br/>(estrieklaag)</b>        | Ja            |
| <b>Geschikt voor<br/>buitentoepassingen</b>           |               |
| <b>Buiteninstallatie</b>                              | Nee           |
| <b>Geschikt voor<br/>ondergrondse<br/>installatie</b> | Ja            |
| <b>Binnendiameter</b>                                 | 13.6 mm       |
| <b>Buitendiameter</b>                                 | 20 mm         |
| <b>Bedrijfstemperatuurb<br/>ereik</b>                 | -5 - 90 °C    |
| <b>Extra gladde<br/>binnenlaag</b>                    | Nee           |
| <b>Kleur</b>  | Grijs         |
| <b>Aantal geleiders<br/>installatiedraad</b>          | 5             |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Met trekkoord</b>                             | Nee                       |
| <b>Met aardgeleider</b>                          | Ja                        |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b> | Eca                       |

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024