



Schuch - SCHUCH nD867F 12L42/1/4

EX-armatuur LED 33 Watt, ca. 4.420 lumen, polyester behuizing met gesatineerde polycarbonate kap en RVS bevestigingsklemmen, IP66, 5.000K, Ra >80 beschermingsklasse II v.v. geïntegreerde noodunit, 1 uur autonomie, 750 lm bij nood, Omgevingstemperatuur 0°C tot +45°C geschikt voor zone 2 en 22: II 3G Ex ec IIC T4 Gc (zone 2) II 3D Ex tc IIIC T80°C (zone 22) fabrikaat Schuch type nD867F 12L42/1/4, code 867000003

Artikelnummer 106154
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 867000003
GTIN 04041254335674

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze Opbouw
Voedingssysteem Gedecentraliseerd
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Spanningstype AC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Geschikt voor markeringstype Zonder
Erkenningsafstand 0 m
Bewakingsinrichting Automatische zelftest, diagnose
Type schakeling Continuschakeling/paraatschakeling
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Beschermingsgraad (IP) IP66
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 2
Voor Ex-zone met stof 22
Nominale bedrijfsduur 1 - 1 h
Systeemvermogen, systeemprestaties 29 W
Effectieve lichtstroom 4360 lm
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 750 lm
Lichtkleur Wit

Kleurtemperatuur	5000 - 5000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor	0
Breedte	182 mm
Hoogte/diepte	114 mm
Lengte	1250 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Aantal polen	4
Geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Aansluitwijze	Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024