



# Wibre - ONDERWATER INBOUW 6XPOW-LED 10GR 6000K ROND

Standard, Round cover, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, ø 130 mm 6 POW-LED, total 17 W, CC 1400 mA, , 6000K cold white, 1830 lm, 10° spot, Cable: UW, 2x1,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0171.20.21  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0171.20.21

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Kwaliteitsklasse**  
**materiaal behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorsc hakelapparatuur**  
**Dimbaar**  
**Dimmer 0-10 V**  
**Dimmer 1-10 V**  
**Dimmer DALI**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Dimmer DMX**  
**Dimmer DSI**  
**Dimmer LineSwitch**  
**Dimmer netspanning modulatie**  
**Dimmer fabrikantspecifiek**  
**Dimmer faseafsnijding**  
**Dimmer faseaansnijding**  
**Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)**  
**Dimmer programmeerbaar**  
**Dimmer RF**

**Dimmer Sine Wave Reduction**  
**Dimmer Touch and Dim**  
**Dimmer met drukknop**  
**Zonder dimfunctie**  
**Dimmer Zigbee**  
**Richtbaar**  
**Lichtverdeler**  
**Lichtverdeling**  
**Stralingshoek**  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 0 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140**  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 0 W  
**Effectieve lichtstroom** 0 lm  
**Armaturefficiëntie** 0 lm/W  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Kleurweergave-index**  
**Arbeidsfactor** 0  
**Constante lichtstroom**  
**refgeling**  
**Kleurtemperatuur regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek regelbaar**  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 0 mm  
**Lengte** 0 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouw lengte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Maxi. belasting** 0 kg  
**Overrijdbaar**  
**Max. oppervlaktetemperatuur** 0 °C  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0

**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>

**Aansluitwijze**

**Elektrische**

**aansluiting met**

**connectorsysteem**

**Bediening via**

**Bluetooth**

**Compatible met Apple**

**HomeKit**

**Compatible met**

**Google Assistant**

**Compatible met**

**Amazon Alexa**

**Compatible met**

**Casambi**

**Met IFTTT**

**ondersteuning**

**Voldoet aan min. EIA**

**levensduurcriterium**

**L90 (bij 50.000 uur bij**

**tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024