



Wibre - ONDERWATER INBOUW 3XPOW-LED 30GR 4500K ROND

Standard, Round cover, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, ø 130 mm 3 POW-LED, total 9 W, CC 700 mA, , 4500K neutral white, 855 lm, 30° medium, Cable: UW, 2x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0171.20.13
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0171.20.13

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer LineSwitch
Dimmer netspanning modulatie
Dimmer fabrikantspecifiek
Dimmer faseafsnijding
Dimmer faseaansnijding
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)
Dimmer programmeerbaar
Dimmer RF

Dimmer Sine Wave Reduction
Dimmer Touch and Dim
Dimmer met drukknop
Zonder dimfunctie
Dimmer Zigbee
Richtbaar
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP)
Slagvastheid
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
Effectieve lichtstroom 0 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
Constante lichtstroom
refgeling
Kleurtemperatuur regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouw lengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Maxi. belasting 0 kg
Overrijdbaar
Max. oppervlaktetemperatuur 0 °C
Type bedrading
Aantal polen 0

Geleiderdoorsnede 0 mm²

Aansluitwijze

Elektrische

aansluiting met

connectorsysteem

Bediening via

Bluetooth

Compatible met Apple

HomeKit

Compatible met

Google Assistant

Compatible met

Amazon Alexa

Compatible met

Casambi

Met IFTTT

ondersteuning

Voldoet aan min. EIA

levensduurcriterium

L90 (bij 50.000 uur bij

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024