



Wibre - ONDERWATER INB 4XMPOW-LED 25GR RGB-NW VIERK ZOUT

Saline-Version, Protection system IP68, 904L
Stainless Steel 1.4539, 4 Multichip POW-LED,
all on 17 W, CC 350mA @12 V-DC, , RGB-NW
neutral white 4500K, neutral white: 540 lm, 30°
medium, Cable: UW, 8x0,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0102.40.43S
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0102.40.43S

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron

Met lichtbron

Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen

Lamphouder

Materiaal behuizing

Kwaliteitsklasse

materiaal behuizing

Kleur behuizing

Materiaal afdekking

Spanningstype

Nominale spanning 0 - 0 V

Nom. Stroom 0 - 0 mA

Type tandwiel,

gereedschap

Regeling inbegrepen

Verwisselbare voorsc

hakelapparatuur

Dimbaar

Dimmer 0-10 V

Dimmer 1-10 V

Dimmer DALI

Dimbaar Dali-2

Dimmer DMX

Dimmer DSI

Dimmer LineSwitch

Dimmer netspanning

modulatie

Dimmer

fabrikantspecifiek

Dimmer

faseafsnijding

Dimmer

faseaansnijding

Dimmer met

potentiometer (in het

toestel ingebouwd)

Dimmer

programmeerbaar

Dimmer RF

Dimmer Sine Wave Reduction
Dimmer Touch and Dim
Dimmer met drukknop
Zonder dimfunctie
Dimmer Zigbee
Richtbaar
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Stralingshoek
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP)
Slagvastheid
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
Effectieve lichtstroom 0 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
Constante lichtstroom
refgeling
Kleurtemperatuur regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouw lengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Maxi. belasting 0 kg
Overrijdbaar
Max. oppervlaktetemperatuur 0 °C
Type bedrading
Aantal polen 0

Geleiderdoorsnede 0 mm²

Aansluitwijze

Elektrische

aansluiting met

connectorsysteem

Bediening via

Bluetooth

Compatible met Apple

HomeKit

Compatible met

Google Assistant

Compatible met

Amazon Alexa

Compatible met

Casambi

Met IFTTT

ondersteuning

Voldoet aan min. EIA

levensduurcriterium

L90 (bij 50.000 uur bij

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024