



# Wibre - ONDERWATER OPBOUW PAR 35W 35GR ROND

Standard, 90° adjustable, Protection system IP68 | 316Ti Stainless Steel 1.4571, QPAR16, 35W, 230V, GU10, , , 35°, Cable: Si, 3x1,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0086.00.51  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0086.00.51

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw**  
**Geschikt voor inbouwmontage**  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor spantenmontage(?)**  
**Geschikt voor podium -/vloermontage**  
**Geschikt voor stroomrailmontage**  
**Geschikt voor klemmontage**  
**Geschikt voor kabelsysteem**  
**Verstelbaarheid**  
**Met bewegingssensor**  
**Met aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal 0 lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Geborsteld oppervlak**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap**

Regeling inbegrepen  
 Dimbaar  
 Verwisselbare voorsc  
 hakelapparatuur  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DALI  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Zonder dimfunctie  
 Dimmer met drukknop  
 Reflector  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Kleur reflector  
 Stralingshoek  
 Lichtuittrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 100.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van

**100.000 uur bij 25 °C**  
**omgeving (tq)**  
**Constance lichtstroom**  
**refgeling**  
**Beschermingsgraad**  
**(IP)**  
**Beschermingsgraad**  
**(NEMA)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse**  
**volgens IEC 61140**  
**Nominale omgevingst** 0 - 0 °C  
**emperatuur volgens**  
**IEC62722-2-1**  
**Geschikt voor** 0 - 0 W  
**lampvermogen**  
**Systeemvermogen,** 0 W  
**systeemprestaties**  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Kleurweergave-index**  
**Lichtstroom** 0 - 0 lm  
**Effectieve lichtstroom** 0 lm  
**Lichtsterkte** 0 cd  
**Arbeidsfactor** 0  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurtemperatuur**  
**regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek**  
**regelbaar**  
**Stroboscoopeffectwa** 0  
**arde SVM**  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 0 mm  
**Lengte** 0 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouw lengte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 - 0 mm  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitbare** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**Aansluitwijze**  
**Armatuur met**  
**begrensde oppervlakt**  
**etemperatuur "D"**  
**volgens EN**  
**60598-2-24**  
**Max. aantal armaturen**0  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar B16**  
**Max. aantal armaturen**0  
**per leidingbeveiliging**  
**sschakelaar C16**  
**Noodstroomvoorzieni**  
**ng geïntegreerd**  
**Gloeidraadbrandbaar**  
**heidsproef volgens**  
**IEC 60695-2-11**  
**Armatuurefficiëntie** 0 lm/W  
**Fotobiologische**  
**veiligheid volgens EN**  
**62471**  
**Geschikt voor beelds**  
**chermwerkplaats**  
**Inbouw in geïsoleerd**  
**plafond,**

**brandwerendheid "F  
met dak"  
Met IFTTT  
ondersteuning  
Consistente kleur  
(McAdam-ellips)  
Verblindingsbegrenzi  
ng (UGR)  
Compatible met Apple  
HomeKit  
Bediening via  
Bluetooth  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met  
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024