



Wibre - Recessed spotlight 4.0083.00.13

Standard, Protection system IP68, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, total 9 W,
CC 700 mA, , 4500K neutral white, 855 lm, 30°
medium, Cable: UW, 2x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0083.00.13
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0083.00.13
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer LineSwitch
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer
faseafsnijding
Dimmer
faseaansnijding
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer
programmeerbaar
Dimmer RF
Dimmer Sine Wave
Reduction
Dimmer Touch and
Dim

Dimmer met drukknop
Zonder dimfunctie
Dimmer Zigbee
Richtbaar
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Stralingshoek
Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Uitval bij gemiddelde 0 %
levensduur van
100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Beschermingsgraad
(IP)
Slagvastheid
Beschermingsklasse
volgens IEC 61140
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systemprestaties
Effectieve lichtstroom 0 lm
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
Constance lichtstroom
refgeling
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Maxi. belasting 0 kg
Overrijdbaar
Max. oppervlaktetemp 0 °C
eratuur
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Elektrische
aansluiting met

connectorsysteem
Bediening via
Bluetooth
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Compatible met
Casambi
Met IFTTT
ondersteuning
Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024