



Wibre - ONDERWATER OPBOUW 1XMPOW-LED 35GR RGB-NW ROND ZOUT

Saline-version, 180° adjustable, Protection system IP68, 904L Stainless Steel 1.4539, 1 Multichip POW-LED, all on 4 W, CC 350 mA, , RGB-NW neutral white 4500K, neutral white: 140 lm | 35° medium, Cable: UW, 8x0,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0072.30.43S
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0072.30.43S
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)
Geschikt voor spantenmontage(?)
Geschikt voor podium -/vloermontage
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor kabelsysteem
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor
Met aanwezigheidsmelder

Met lichtsensoren
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA

Type tandwiel,
 gereedschap
 Regeling inbegrepen
 Dimbaar
 Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Zonder dimfunctie
 Dimmer met drukknop
 Reflector
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Kleur reflector
 Stralingshoek
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Constante lichtstroom regeling
 Beschermingsgraad (IP)
 Beschermingsgraad (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Lichtstroom 0 - 0 lm
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtsterkte 0 cd
 Arbeidsfactor 0
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurtemperatuur regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek regelbaar
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Aansluitwijze
 Armatuur met begrensd oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Gloeidraadbrandbaarheidsproof volgens IEC 60695-2-11
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
 Geschikt voor beeldschermwerkplaats

**Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024