



Wibre - Surface Spotlight 4.0072.30.02

Standard, 180° adjustable, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, total 9 W, CC 700 mA, , 3000K warm white, 750 lm, 10° spot, Cable: UW, 2x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0072.30.02

Artikelkortingsgroep 7100

Merk Wibre

Artikelnummer 4.0072.30.02

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Geschikt voor
aanbouw**

**Geschikt voor
inbouwmontage**

Wandmontage

**Geschikt voor
pendelophanging**

**Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)**

**Geschikt voor
spantenmontage(?)**

**Geschikt voor podium
-/vloermontage**

**Geschikt voor
stroomrailmontage**

**Geschikt voor
klemmontage**

**Geschikt voor
kabelsysteem**

Verstelbaarheid

Met bewegingssensor

Met

aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Lichtbron

Met lichtbron

**Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen**

Lamphouder

**Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm**

ing

Kleur behuizing

Materiaal afdekking

Geborsteld oppervlak

Spanningstype

Nominale spanning 0 - 0 V

Nom. Stroom 0 - 0 mA

Type tandwiel,

gereedschap

Regeling inbegrepen

Dimbaar

Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Zonder dimfunctie
 Dimmer met drukknop
 Reflector
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Kleur reflector
 Stralingshoek
 Lichtuitrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)

Constante lichtstroom
refgeling
Beschermingsgraad
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse
volgens IEC 61140
Nominale omgevingst 0 - 0 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systeemprestaties
Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Lichtstroom 0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom 0 lm
Lichtsterkte 0 cd
Arbeidsfactor 0
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurtemperatuur
regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek
regelbaar
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwdiameter 0 - 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitbare 0 - 0 mm²
geleiderdoorsnede
Aansluitwijze
Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzieni
ng geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armatuurefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"

**Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024