



Wibre - Recessed spotlight 4.0061.14.35

Flush cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, QR-CBC51, 35W, 12V-
AC, GU5,3, 3000K, 430, 36°, Cable: Si, 2x1,5
qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0061.14.35
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0061.14.35
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LS halogeenlamp
Met lichtbron Ja
Lamphouder GU5,3
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 12 - 12 V
**Type tandwiel,
gereedschap** KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad IP67
(IP)
Beschermingsklasse III
volgens IEC 61140
Geschikt voor 35 - 35 W
lampvermogen
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Buitendiameter 110 mm
Inbouwhoogte/-diepte 130 mm
Inbouwdiameter 110 mm
Maxi. belasting 1500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische Nee
**aansluiting met
connectorsysteem**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024