



Wibre - Recessed spotlight 4.0061.14.09

Flush cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, all on 5
W, CC 350 mA, , RGB, , 30° medium, Cable:
Si, 3x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0061.14.09
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0061.14.09
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
**Type tandwiel,
gereedschap** LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad IP67
(IP)
Beschermingsklasse III
volgens IEC 61140
Lichtkleur RGB
Kleurtemperatuur Standen
regelbaar
Buitendiameter 110 mm
Inbouwhoogte/-diepte 130 mm
Inbouwdiameter 110 mm
Maxi. belasting 1500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
**Elektrische
aansluiting met
connectorsysteem** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024