



Wibre - ONDERWATER INBOUW 1XMPOW-LED 20GR RGB-NW ROND ZOUT

Saline-Version, Protection system IP68, 904L Stainless Steel 1.4539, 1 Multichip POW-LED, all on 4 W, CC 350mA @12 V-DC, , RGB-NW neutral white 4500K, neutral white: 135 lm, 25° medium-spot, Cable: UW, 8x0,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0052.20.43S
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0052.20.43S
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer LineSwitch
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer
faseafsnijding
Dimmer
faseaansnijding
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer
programmeerbaar
Dimmer RF

Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Dimmer Zigbee
 Richtbaar
 Lichtverdelers
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouw lengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Maxi. belasting 0 kg
 Overrijdbaar
 Max. oppervlaktetemp 0 °C
 eratuur
 Type bedrading
 Aantal polen 0

Geleiderdoorsnede 0 mm²

Aansluitwijze

Elektrische

aansluiting met

connectorsysteem

Bediening via

Bluetooth

Compatible met Apple

HomeKit

Compatible met

Google Assistant

Compatible met

Amazon Alexa

Compatible met

Casambi

Met IFTTT

ondersteuning

Voldoet aan min. EIA

levensduurcriterium

L90 (bij 50.000 uur bij

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024