



Wibre - Recessed spotlight 4.0026.40.02

Square Cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, total 5 W,
CC 350 mA, , 3000K warm white, 405 lm, 10°
spot, Cable: UW, 2x0,5 qmm (3 m), incl. plastic
installation container

Artikelnummer WB4.0026.40.02
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0026.40.02
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
**Type tandwiel,
gereedschap** LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Extreem smalstralend
10-20°
**Beschermingsgraad
(IP)** IP67
Beschermingsklasse III
volgens IEC 61140
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Breedte 95 mm
Hoogte/diepte 3 mm
Inbouwhoogte/-diepte 50 mm
Inbouwdiameter 74 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
**Elektrische
aansluiting met
connectorsysteem** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024