



# Wibre - Recessed spotlight 4.0026.40.03

Square Cover, Protection system IP67, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, total 5 W,  
CC 350 mA, , 4500K neutral white, 465 lm, 10°  
spot, Cable: UW, 2x0,5 qmm (3 m), incl. plastic  
installation container

**Artikelnummer** WB4.0026.40.03  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.0026.40.03  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	Aluminium
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Nee
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Richtbaar</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Extreem smalstralend 10-20°
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP67
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4500 - 4500 K
<b>Breedte</b>	95 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	3 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	50 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	74 mm
<b>Maxi. belasting</b>	650 kg
<b>Overrijdbaar</b>	Nee
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024