



# Wibre - ONDERWATER INBOUW 1XPOW-LED 10GR 4500K ROND

Round Cover, Protection system IP68, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, 1 POW-LED, total 2 W,  
CC 350 mA, , 4500K neutral white, 155 lm, 10°  
spot, Cable: UW, 2x0,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0012.20.13

**Artikelkortingsgroep** 7100

**Merk** Wibre

**Artikelnummer** 4.0012.20.13

**fabrikant**

**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Lichtbron**

**Met lichtbron**

**Geschikt voor aantal** 0

**lichtbronnen**

**Lamphouder**

**Materiaal behuizing**

**Kwaliteitsklasse**

**materiaal behuizing**

**Kleur behuizing**

**Materiaal afdekking**

**Spanningstype**

**Nominale spanning** 0 - 0 V

**Nom. Stroom** 0 - 0 mA

**Type tandwiel,**

**gereedschap**

**Regeling inbegrepen**

**Verwisselbare voorsc**

**hakelapparatuur**

**Dimbaar**

**Dimmer 0-10 V**

**Dimmer 1-10 V**

**Dimmer DALI**

**Dimbaar Dali-2**

**Dimmer DMX**

**Dimmer DSI**

**Dimmer LineSwitch**

**Dimmer netspanning**

**modulatie**

**Dimmer**

**fabrikantspecifiek**

**Dimmer**

**faseafsnijding**

**Dimmer**

**faseaansnijding**

**Dimmer met**

**potentiometer (in het**

**toestel ingebouwd)**

**Dimmer**

**programmeerbaar**

**Dimmer RF**

**Dimmer Sine Wave**

**Reduction**  
**Dimmer Touch and Dim**  
**Dimmer met drukknop**  
**Zonder dimfunctie**  
**Dimmer Zigbee**  
**Richtbaar**  
**Lichtverdeler**  
**Lichtverdeling**  
**Stralingshoek**  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Nominale levensduur** 0 h  
**L70/B50 bij 25 °C**  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140**  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 0 W  
**Effectieve lichtstroom** 0 lm  
**Armaturefficiëntie** 0 lm/W  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Kleurweergave-index**  
**Arbeidsfactor** 0  
**Constance lichtstroom regeling**  
**Kleurtemperatuur regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek regelbaar**  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 0 mm  
**Lengte** 0 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Maxi. belasting** 0 kg  
**Overrijdbaar**  
**Max. oppervlaktetemperatuur** 0 °C  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>

**Aansluitwijze**  
**Elektrische**  
**aansluiting met**  
**connectorsysteem**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**  
**Voldoet aan min. EIA**  
**levensduurcriterium**  
**L90 (bij 50.000 uur bij**  
**tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024