



Wibre - ONDER/BOVENWATER OPB 1XPOW-LED 10GR RGB ROND ZOUT

Saline-version, 180° adjustable, Protection system IP68, 904L Stainless Steel 1.4539, 1 Multichip POW-LED, all on 5 W, CC 350 mA, , RGB, , 120° flood, Cable: UW, 6x0,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0011.15.09S
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0011.15.09S
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met aanwezigheidsmelder	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa

Lichtverdeling	neel
Kleur reflector	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	RGB
Kleurtemperatuur regelbaar	Standen
Breedte	22 mm
Hoogte/diepte	47 mm
Lengte	37 mm
Buitendiameter	35 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	Nee
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Casambi	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024