



# Wibre - ONDER/BOVENWATER OPB 1XP- LED 10GR 4500K ROND ZOUT

Saline-version, 180° adjustable, Protection system IP68, 904L Stainless Steel 1.4539, 1 POW-LED, total 2 W, CC 350 mA, , 4500K neutral white, 155 lm, 10° spot, Cable: UW, 2x0,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0011.15.03S  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0011.15.03S  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Wandmontage** Ja  
**Geschikt voor pendelophanging** Nee  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Ja  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Zwenkbaar  
**Met aanwezigheidsmelder**

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Oppervlaktebescherming** Overig  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Dimbaar**  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Reflector** Zonder  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa

<b>Lichtverdeling</b>	neel
<b>Kleur reflector</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Extreem smalstralend 10-20°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4500 - 4500 K
<b>Lichtstroom</b>	155 - 155 lm
<b>Breedte</b>	22 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	47 mm
<b>Lengte</b>	37 mm
<b>Buitendiameter</b>	35 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Geschikt voor beelds chermwerkplaats</b>	Nee
<b>Bediening via Bluetooth</b>	
<b>Compatible met Casambi</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024