



Wibre - ONDER/BOVENWATER OPB 1XP- LED 10GR 3000K ROND ZOUT

Saline-version, 180° adjustable, Protection system IP68, 904L Stainless Steel 1.4539, 1 POW-LED, total 2 W, CC 350 mA, , 3000K warm white, 135 lm, 10° spot, Cable: UW, 2x0,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0011.15.02S
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0011.15.02S
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Nee
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage Ja
Geschikt voor pendelophanging Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Ja
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met aanwezigheidsmelder

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Zonder
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa

Lichtverdeling	neel
Kleur reflector	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem smalstralend 10-20°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtstroom	135 - 135 lm
Breedte	22 mm
Hoogte/diepte	47 mm
Lengte	37 mm
Buitendiameter	35 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	Nee
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Casambi	

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024