



Wibre - Recessed Linear Spotlight

4.3060.40.12

Rectangulare cover, Protection system IP67, 316Ti Stainless Steel 1.4571, 18 POW-LED, total 24 W, 230V, , 3000K warm white, 1800 lm, 30° medium, Cable: UW, 3x1,5 qmm (0,6 m, incl. IP68-connection box),

Artikelnummer WB4.3060.40.12
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.3060.40.12

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nominale spanning 230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Zonder
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
Breedte 118 mm
Hoogte/diepte 5 mm
Lengte 625 mm
Inbouwbreedte 103 mm
Inbouwhoogte/-diepte 97 mm
Inbouw lengte 610 mm
Maxi. belasting 2500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024