



# Wibre - Recessed Linear Spotlight

## 4.3060.40.13

Rectangulare cover, Protection system IP67, 316Ti Stainless Steel 1.4571, 18 POW-LED, total 24 W, 230V, , 4500K neutral white, 1980 lm, 30° medium, Cable: UW, 3x1,5 qmm (0,6 m, incl. IP68-connection box),

**Artikelnummer** WB4.3060.40.13  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.3060.40.13  
**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

### Specificaties

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal (RVS - inox)  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Nominale spanning** 230 - 230 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Richtbaar** Nee  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa neel  
**Lichtverdeling** Symmetrisch  
**Stralingshoek** Mediumstralend 20-40°  
**Beschermingsgraad (IP)** IP67  
**Slagvastheid** IK10  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** Zonder  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 4500 - 4500 K  
**Breedte** 118 mm  
**Hoogte/diepte** 5 mm  
**Lengte** 625 mm  
**Inbouwbreedte** 103 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 97 mm  
**Inbouw lengte** 610 mm  
**Maxi. belasting** 2500 kg  
**Overrijdbaar** Nee  
**Type bedrading** Afsluiting  
**Aansluitwijze** Overig  
**Elektrische aansluiting met connectorsysteem** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024