



# Wibre - Recessed Linear Spotlight

## 4.3060.40.03

Rectangulare cover, Protection system IP67, 316Ti Stainless Steel 1.4571, SMD-LED neutral white, 5 W, 230V, , 4000K, , diffus, Cable: UW, 3x1,5 qmm (0,6 m, incl. IP68-connection box),

**Artikelnummer** WB4.3060.40.03  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.3060.40.03

### Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

### Specificaties

<b>Lichtbron</b>	LED niet uitwisselbaar
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal (RVS - inox)
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Richtbaar</b>	Nee
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Stralingshoek</b>	Vrijstralend
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP67
<b>Slagvastheid</b>	IK10
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	Zonder
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Breedte</b>	118 mm
<b>Hoogte/diepte</b>	5 mm
<b>Lengte</b>	625 mm
<b>Inbouwbreedte</b>	103 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	97 mm
<b>Inbouwlengte</b>	610 mm
<b>Maxi. belasting</b>	2500 kg
<b>Overrijdbaar</b>	Nee
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Elektrische aansluiting met connectorsysteem</b>	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024