



Wibre - Recessed Linear Spotlight

4.3030.40.13

Rectangulaire cover, Protection system IP67, 316Ti Stainless Steel 1.4571, 6 POW-LED, total 7 W, 230V, , 4500K neutral white, 660 lm, 30° medium, Cable: UW, 3x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.3030.40.13
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.3030.40.13

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nominale spanning 230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Beschermingsgraad (IP) IP67
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 Zonder
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4500 - 4500 K
Breedte 118 mm
Hoogte/diepte 5 mm
Lengte 245 mm
Inbouwbreedte 103 mm
Inbouwhoogte/-diepte 97 mm
Inbouwlengte 230 mm
Maxi. belasting 2500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024