



# Wibre - Surface Dock-Light 4.2204.10.00

Standard, 180° adjustable, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, HIT-DE, 400W, 230V, Fc2, 4200K, 36.000lm, , Cable: Si, 3x2,5 qmm (10 m),

**Artikelnummer** WB4.2204.10.00  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.2204.10.00  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor  
aanbouw  
Geschikt voor  
inbouwmontage  
Wandmontage  
Geschikt voor  
pendelophanging  
Geschikt voor plafond  
bevestiging(montage)  
Geschikt voor  
spantenmontage(?)  
Geschikt voor podium  
-/vloermontage  
Geschikt voor  
stroomrailmontage  
Geschikt voor  
klemmontage  
Geschikt voor  
kabelstelsysteem  
Verstelbaarheid  
Met bewegingssensor  
Met  
aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor  
Lichtbron  
Met lichtbron  
Geschikt voor aantal 0  
lichtbronnen  
Lamphouder  
Materiaal behuizing  
Oppervlaktebescherm  
ing  
Kleur behuizing  
Materiaal afdekking  
Geborsteld oppervlak  
Spanningstype  
Nominale spanning 0 - 0 V  
Nom. Stroom 0 - 0 mA  
Type tandwiel,  
gereedschap  
Regeling inbegrepen  
Dimbaar  
Verwisselbare voorsc**

hakelapparatuur  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DALI  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Zonder dimfunctie  
 Dimmer met drukknop  
 Reflector  
 Lichtverdelers  
 Lichtverdeling  
 Kleur reflector  
 Stralingshoek  
 Lichtuittrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 100.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 100.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Constante lichtstroom

refgeling  
**Beschermingsgraad (IP)**  
**Beschermingsgraad (NEMA)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140**  
**Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1** 0 - 0 °C  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 0 W  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Kleurweergave-index**  
**Lichtstroom** 0 - 0 lm  
**Effectieve lichtstroom** 0 lm  
**Lichtsterkte** 0 cd  
**Arbeidsfactor** 0  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurtemperatuur regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek regelbaar**  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 0 mm  
**Lengte** 0 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 - 0 mm  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitbare geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitwijze**  
**Armatuur met begrensde oppervlakte**  
**temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24**  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16** 0  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16** 0  
**Noodstroomvoorziening geïntegreerd**  
**Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11**  
**Armatuurefficiëntie** 0 lm/W  
**Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats**  
**Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"**  
**Met IFTTT**

**ondersteuning**  
**Consistente kleur**  
**(McAdam-ellips)**  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024