



Wibre - Retrofit-Insertion for 4.2000

4.2012.00.12

Standard, incl. power supply, Protection system
ALU, Aluminium, High-POW-LED, total 170 W,
CV 12 V-DC, , 3000K warm white, 20110 lm,
flood, Cable: (0,3 m),

Artikelnummer WB4.2012.00.12
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.2012.00.12
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Nee
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium -/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Nominale spanning	12 - 12 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Dimbaar	
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder

Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetr isch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtstroom	20110 - 20110 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen0 per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen0 per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	
Bediening via Bluetooth	

**Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024