



# Wibre - Swimmingpool-Light 4.2002.04.13

stainless steel pool (welded flange), with cover  
Inox 316Ti 17/25mm, incl. power supply,  
Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel  
14571 High-POW-LED, total 170 W, CV 12 V-  
DC, , 4000K neutral white, 21680 lm, flood,  
Cable: (0,3 m) |

**Artikelnummer** WB4.2002.04.13

**Artikelkortingsgroep** 7100

**Merk** Wibre

**Artikelnummer** 4.2002.04.13

**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor  
aanbouw** Nee

**Geschikt voor  
inbouwmontage** Ja

**Wandmontage**

**Geschikt voor  
pendelophanging** Nee

**Geschikt voor plafond** Nee

**bevestiging(montage)**

**Geschikt voor** Nee

**spantenmontage(?)**

**Geschikt voor podium** Nee

**-/vloermontage**

**Geschikt voor** Nee

**stroomrailmontage**

**Geschikt voor** Nee

**klemmontage**

**Geschikt voor** Nee

**kabelsysteem**

**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar

**Met**

**aanwezigheidsmelder**

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar

**Met lichtbron** Ja

**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )

**Oppervlaktebescherm** Overig

**ing**

**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )

**Materiaal afdekking** Glas transparant

**Geborsteld oppervlak** Nee

**Nominale spanning** 12 - 12 V

**Nom. Stroom** 0 - 0 mA

**Type tandwiel,** LED

**gereedschap** besturingsapparatuur

stroomgestuurd

**Regeling inbegrepen** Ja

**Dimbaar**

**Verwisselbare voorsc**

**hakelapparatuur**

**Dimbaar Dali-2**

**Zonder dimfunctie** Ja

<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch/asymmetr isch
<b>Kleur reflector</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Variabele stralingshoek
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroom refgeling</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	Zonder
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4000 - 4000 K
<b>Lichtstroom</b>	21680 - 21680 lm
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	
<b>Stroboscoopeffectwa arde SVM</b>	0
<b>Buitendiameter</b>	488 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	440 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 - 0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	
<b>Compatible met Apple</b>	

**HomeKit**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024