



Wibre - Swimmingpool-Light 4.2002.03.12

pools with adhesive/foil coating (adhesive flange), with cover Inox 316Ti 17/25mm, incl. power supply, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, High-POW-LED, total 170 W, CV 12 V-DC, , 3000K warm white, 20110 lm, flood, Cable: (0,3 m),

Artikelnummer WB4.2002.03.12

Artikelkortingsgroep 7100

Merk Wibre

Artikelnummer 4.2002.03.12

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Geschikt voor
aanbouw** Nee

**Geschikt voor
inbouwmontage** Ja

**Wandmontage
Geschikt voor** Nee

**pendelophanging
Geschikt voor** Nee

**plafond
bevestiging(montage)** Nee

**Geschikt voor
spantenmontage(?)** Nee

**Geschikt voor podium
-/vloermontage** Nee

**Geschikt voor
stroomrailmontage** Nee

**Geschikt voor
klemmontage** Nee

**Geschikt voor
kabelstelsel** Nee

Verstelbaarheid Niet verstelbaar

**Met
aanwezigheidsmelder**

Lichtbron LED niet uitwisselbaar

Met lichtbron Ja

Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)

**Oppervlaktebescherm
ing** Overig

Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)

Materiaal afdekking Glas transparant

Geborsteld oppervlak Nee

Nominale spanning 12 - 12 V

Nom. Stroom 0 - 0 mA

**Type tandwiel,
gereedschap** LED

besturingsapparatuur stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Ja

Dimbaar

**Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur**

Dimbaar Dali-2

Zonder dimfunctie Ja

Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetr isch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtstroom	20110 - 20110 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	488 mm
Inbouwhoogte/-diepte	440 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple	

HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024