



Wibre - Swimmingpool-Light 4.2002.01.12

concrete pools with fitted foil (pressure flange),
with cover Inox 316Ti 17/25mm, incl. power
supply | Protection system IP68, 316Ti
Stainless Steel 14571 High-POW-LED, total
170 W, CV 12 V-DC, , 3000K warm white,
20110 lm, flood, Cable: (0,3 m),

Artikelnummer WB4.2002.01.12
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Inbouwdiameter 403
**Energie-
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp** A++, A+, A (LED)
**Geschikt voor
wandmontage** Ja
**Geschikt voor
aanbouw** Nee
**Geschikt voor
inbouwmontage** Ja
**Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging**
**Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)** Nee
**Geschikt voor
spantenmontage(?)** Nee
**Geschikt voor podium
-/vloermontage** Nee
**Geschikt voor
stroomrailmontage** Nee
**Geschikt voor
klemmontage** Nee
**Geschikt voor
kabelsysteem** Nee
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
**Oppervlaktebescherm
ing** Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Nominale spanning 12 - 12 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
**Type tandwiel,
gereedschap** LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
**Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur**
Dimmer afhankelijk Nee

van de besturing	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetr isch
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtstroom	20110 - 20110 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	488 mm
Inbouwhoogte/-diepte	440 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen0 per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen0 per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT	

**ondersteuning
Compatible met Apple
HomeKit
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Bediening via
Bluetooth**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024