



Wibre - Swimmingpool-Light 4.2002.00.13

tilled concrete pools, with cover Inox 316Ti
6/25mm, incl. power supply, Protection system
IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, High-POW-
LED, total 170 W, CV 12 V-DC, , 4000K neutral
white, 21680 lm, flood, Cable: (0,3 m) |

Artikelnummer WB4.2002.00.13
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.2002.00.13

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Nee
aanbouw
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond Nee
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium Nee
-/vloermontage
Geschikt voor Nee
stroomrailmontage
Geschikt voor Nee
klemmontage
Geschikt voor Nee
kabelsysteem
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met
aanwezigheidsmelder

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherm Overig
ing
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Nominale spanning 12 - 12 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Zonder

Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetr isch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Lichtstroom	21680 - 21680 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	474 mm
Inbouwhoogte/-diepte	440 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen0 per leidingbeveiliging sschakelaar B16	
Max. aantal armaturen0 per leidingbeveiliging sschakelaar C16	
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	

**Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024