



# Wibre - Swimmingpool-Light 4.2000.50.25

Standard, Protection system IP68, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, HIT (E40), 250W, 230V,  
, 4200K, 21.000lm, , Cable: Si, 3x2,5 qmm (3  
m),

**Artikelnummer** WB4.2000.50.25  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.2000.50.25  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Geschikt voor plafond bevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium -/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor kabelstelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet verstelbaar
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Lichtbron</b>	Halogeenmetaaldamp lamp
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Lamphouder</b>	Overig
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Oppervlaktebescherm ing</b>	Overig
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	KVG/VVG inductief
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch/asymmetr isch
<b>Stralingshoek</b>	Variabele stralingshoek
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Beschermingsgraad</b>	IP68

(IP)

**Beschermingsklasse** Zonder  
**volgens IEC 61140**

**Geschikt voor** 250 - 250 W

**lampvermogen**

**Lichtkleur** Wit

**Kleurtemperatuur** 4200 - 4200 K

**Lichtstroom** 21000 - 21000 lm

**Buitendiameter** 403 mm

**Inbouwhoogte/-diepte** 440 mm

**Type bedrading** Afsluiting

**Aansluitwijze** Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024