



# Wibre - Swimmingpool-Light 4.2000.03.25

Standard, Protection system IP68, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, HIT (E40), 250W, 230V,  
, 4200K, 21.000lm, , Cable: Si, 3x2,5 qmm (3  
m),

**Artikelnummer** WB4.2000.03.25  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.2000.03.25  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met aanwezigheidsmelder**  
**Lichtbron** Halogeenmetaaldamp  
mp  
**Met lichtbron** Ja  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Oppervlaktebescherming** Overig  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 230 - 230 V  
**Type tandwiel, gereedschap** KVG/VVG inductief  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar**  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Reflector** Zonder  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa  
neel  
**Lichtverdeling** Symmetrisch/asymmetr  
isch  
**Stralingshoek** Variabele stralingshoek  
**Lichtuittrede** Direct(rechtstreeks)  
**Beschermingsgraad** IP68

(IP)

**Beschermingsklasse** Zonder  
**volgens IEC 61140**

**Geschikt voor** 250 - 250 W

**lampvermogen**

**Lichtkleur** Wit

**Kleurtemperatuur** 4200 - 4200 K

**Lichtstroom** 21000 - 21000 lm

**Buitendiameter** 488 mm

**Inbouwhoogte/-diepte** 440 mm

**Type bedrading** Afsluiting

**Aansluitwijze** Overig

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024