



Wibre - ONDERWATER INBOUW HIT/DE 70W/230V 4200K SS

Standard, Protection system IP68, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, HIT-DE, 70W, 230V, ,
4200K, 6200, , Cable: Si, 3x2,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.1900.04.70

Artikelkortingsgroep 7100

Merk Wibre

Artikelnummer 4.1900.04.70

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Geschikt voor
aanbouw** Nee

**Geschikt voor
inbouwmontage** Ja

**Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging** Nee

**Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)** Nee

**Geschikt voor
spantenmontage(?)** Nee

**Geschikt voor podium
-/vloermontage** Nee

**Geschikt voor
stroomrailmontage** Nee

**Geschikt voor
klemmontage** Nee

**Geschikt voor
kabelsysteem** Nee

Verstelbaarheid Niet verstelbaar

**Met
aanwezigheidsmelder**

Lichtbron Halogeenmetaaldamp
mp

Met lichtbron Ja

Lamphouder Overig

Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)

**Oppervlaktebescherm
ing** Overig

Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)

Materiaal afdekking Glas transparant

Geborsteld oppervlak Nee

Spanningstype AC

Nominale spanning 230 - 230 V

Nom. Stroom 0 - 0 mA

**Type tandwiel,
gereedschap** KVG/VVG inductief

Regeling inbegrepen Ja

Dimbaar

**Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur**

Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetr isch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Geschikt voor lampvermogen	70 - 70 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4200 - 4200 K
Lichtstroom	6200 - 6200 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	349 mm
Inbouwhoogte/-diepte	345 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging	0

sschakelaar C16
Met IFTTT
ondersteuning
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024