



# Wibre - ONDERWATER INBOUW HIT/DE 150W/230V 4200K FC

Standard, Protection system IP68, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, HIT-DE, 150W, 230V, ,  
4200K, 13000, , Cable: Si, 3x2,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.1900.03.15

**Artikelkortingsgroep** 7100

**Merk** Wibre

**Artikelnummer** 4.1900.03.15

**fabrikant**

## **Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## **Specificaties**

**Geschikt voor  
aanbouw** Nee

**Geschikt voor  
inbouwmontage** Ja

**Wandmontage  
Geschikt voor  
pendelophanging** Nee

**Geschikt voor plafond  
bevestiging(montage)** Nee

**Geschikt voor  
spantenmontage(?)** Nee

**Geschikt voor podium  
-/vloermontage** Nee

**Geschikt voor  
stroomrailmontage** Nee

**Geschikt voor  
klemmontage** Nee

**Geschikt voor  
kabelsysteem** Nee

**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar

**Met  
aanwezigheidsmelder**

**Lichtbron** Halogeenmetaaldamp  
mp

**Met lichtbron** Ja

**Lamphouder** Overig

**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )

**Oppervlaktebescherm  
ing** Overig

**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )

**Materiaal afdekking** Glas transparant

**Geborsteld oppervlak** Nee

**Spanningstype** AC

**Nominale spanning** 230 - 230 V

**Nom. Stroom** 0 - 0 mA

**Type tandwiel,  
gereedschap** KVG/VVG inductief

**Regeling inbegrepen** Ja

**Dimbaar**

**Verwisselbare voorsc  
hakelapparatuur**

<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch/asymmetr isch
<b>Kleur reflector</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Variabele stralingshoek
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroom refgeling</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	Zonder
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	150 - 150 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	4200 - 4200 K
<b>Lichtstroom</b>	13000 - 13000 lm
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	
<b>Stroboscoopeffectwa arde SVM</b>	0
<b>Buitendiameter</b>	349 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	345 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 - 0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging</b>	0

**sschakelaar C16**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024