



# Wibre - Swimmingpool-Light 4.1900.02.30

Standard, Protection system IP68, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, PAR56, 300W , 12V-  
AC, , 3000K, 4.000lm, 16°x40°, Cable: Si,  
2x6,0 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.1900.02.30  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.1900.02.30  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor wandmontage</b>	Ja
<b>Inbouwdiameter</b>	283
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Wandmontage</b>	
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor kabelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet verstelbaar
<b>Lichtbron</b>	Hoogvolt halogeenlamp
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Lamphouder</b>	Overig
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Overig
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	12 - 12 V
<b>Nom. Stroom</b>	0 - 0 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	KVG/VVG inductief
<b>Regeling inbegrepen</b>	Nee
<b>Verwisselbare voorshakelapparatuur</b>	
<b>Dimmer afhankelijk van de besturing</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja

<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch/asymmetr isch
<b>Stralingshoek</b>	Variabele stralingshoek
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroom refgeling</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	Zonder
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	300 - 300 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	3000 - 3000 K
<b>Lichtstroom</b>	4000 - 4000 lm
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	
<b>Stroboscoopeffectwa arde SVM</b>	0
<b>Buitendiameter</b>	349 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	345 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 - 0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	

**Compatible met Apple  
HomeKit  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Bediening via  
Bluetooth**

Dit productblad is gegenereerd op 27-09-2024