



# Wibre - Swimmingpool-Light 4.1900.01.70

Standard, Protection system IP68, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, HIT-DE, 70W, 230V, ,  
4200K, 6200, , Cable: Si, 3x2,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.1900.01.70

**Artikelkortingsgroep** 7100

**Merk** Wibre

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor wandmontage</b>	Ja
<b>Inbouwdiameter</b>	283
<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Nee
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Ja
<b>Wandmontage</b>	
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor kabelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Niet verstelbaar
<b>Lichtbron</b>	Halogeenmetaaldamp lamp
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Lamphouder</b>	Overig
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Overig
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Nom. Stroom</b>	0 - 0 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	KVG/VVG inductief
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Verwisselbare voorshakelapparatuur</b>	
<b>Dimmer afhankelijk van de besturing</b>	Nee
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa

Lichtverdeling	neel Symmetrisch/asymmetrisch
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroomrefgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Geschikt voor lampvermogen	70 - 70 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4200 - 4200 K
Lichtstroom	6200 - 6200 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Buitendiameter	349 mm
Inbouwhoogte/-diepte	345 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	

**Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Bediening via  
Bluetooth**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024