



Wibre - ONDERWATER INBOUW HIT/DE 70W/230V 4200K TW

Standard, Protection system IP68, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, HIT-DE, 70W, 230V, ,
4200K, 6200, , Cable: Si, 3x2,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.1900.00.70

Artikelkortingsgroep 7100

Merk Wibre

Artikelnummer 4.1900.00.70

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Geschikt voor
aanbouw** Nee

Geschikt voor Ja

inbouwmontage

Wandmontage

**Geschikt voor
pendelophanging**

Geschikt voor plafondNee

bevestiging(montage)

Geschikt voor Nee

spantenmontage(?)

Geschikt voor podiumNee

-/vloermontage

Geschikt voor Nee

stroomrailmontage

Geschikt voor Nee

klemmontage

Geschikt voor Nee

kabelsysteem

Verstelbaarheid Niet verstelbaar

Met

aanwezigheidsmelder

Lichtbron Halogeenmetaaldamp
mp

Met lichtbron Ja

Lamphouder Overig

Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)

Oppervlaktebescherm Overig

ing

Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)

Materiaal afdekking Glas transparant

Geborsteld oppervlak Nee

Spanningstype AC

Nominale spanning 230 - 230 V

Nom. Stroom 0 - 0 mA

Type tandwiel, KVG/VVG inductief

gereedschap

Regeling inbegrepen Ja

Dimbaar

Verwisselbare voorsc

hakelapparatuur

Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Zonder
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch/asymmetr isch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Variabele stralingshoek
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Geschikt voor lampvermogen	70 - 70 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4200 - 4200 K
Lichtstroom	6200 - 6200 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	334 mm
Inbouwhoogte/-diepte	345 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging	0

sschakelaar C16
Met IFTTT
ondersteuning
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024