



Wibre - ONDER/BOVENWATER OPB 36XPOW-LED 30GR 4500K HOEK 90

Standard, 90° adjustable, Protection system IP68 | 316Ti Stainless Steel 1.4571, 36 POW-LED, total 43 W, CC 350 mA, Klemme, 4500K neutral white, 5580 lm, 30° medium, Cable: UW, 8x0,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0365.00.03
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0365.00.03

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)
Geschikt voor
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium
-/vloermontage
Geschikt voor
stroomrailmontage
Geschikt voor
klemmontage
Geschikt voor
kabelsysteem
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,

gereedschap
 Regeling inbegrepen
 Dimbaar
 Verwisselbare voorsc
 hakelepparaatuu
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Zonder dimfunctie
 Dimmer met drukknop
 Reflector
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Kleur reflector
 Stralingshoek
 Lichtuittrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %

levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Constante lichtstroom
 regeling
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Lichtstroom 0 - 0 lm
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtsterkte 0 cd
 Arbeidsfactor 0
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare
 geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Aansluitwijze
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Noodstroomvoorzieni
 ng geïntegreerd
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Geschikt voor beelds
 chermwerkplaats
 Inbouw in geïsoleerd

plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024