



# Wibre - ONDERWATER OPBOUW 12XMPOW-LED 30GR RGB-NW HOEK 180

Standard, 180° adjustable, Protection system IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, 12 Multichip POW-LED, all on 110 W, 12 V DC, , RGB-NW neutral white 4500K, neutralwhite: 2385 lm | 30° medium, Cable: UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm (3 m) |

**Artikelnummer** WB4.0362.00.43  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0362.00.43

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw**  
**Geschikt voor inbouwmontage**  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor spantenmontage(?)**  
**Geschikt voor podium -/vloermontage**  
**Geschikt voor stroomrailmontage**  
**Geschikt voor klemmontage**  
**Geschikt voor kabelsysteem**  
**Verstelbaarheid**  
**Met bewegingssensor**  
**Met aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensoren**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Geborsteld oppervlak**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA

Type tandwiel,  
 gereedschap  
 Regeling inbegrepen  
 Dimbaar  
 Verwisselbare voorsc  
 hakelapparatuur  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DALI  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Zonder dimfunctie  
 Dimmer met drukknop  
 Reflector  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Kleur reflector  
 Stralingshoek  
 Lichtuittrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 100.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %  
 Constante lichtstroom regeling  
 Beschermingsgraad (IP)  
 Beschermingsgraad (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140  
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C  
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W  
 Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Kleurweergave-index  
 Lichtstroom 0 - 0 lm  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Lichtsterkte 0 cd  
 Arbeidsfactor 0  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Kleurtemperatuur regelbaar  
 Lumen regelbaar  
 Stralingshoek regelbaar  
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0  
 Breedte 0 mm  
 Hoogte/diepte 0 mm  
 Lengte 0 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitwijze  
 Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24  
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0  
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0  
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd  
 Gloeidraadbrandbaarheidsproof volgens IEC 60695-2-11  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471  
 Geschikt voor beeldschermwerkplaats

**Inbouw in geïsoleerd  
plafond,  
brandwerendheid "F  
met dak"  
Met IFTTT  
ondersteuning  
Consistente kleur  
(McAdam-ellips)  
Verblindingsbegrenzi  
ng (UGR)  
Compatible met Apple  
HomeKit  
Bediening via  
Bluetooth  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met  
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024