



Wibre - Surface Spotlight 4.0305.00.50S

Saline-Version, Protection system IP68, 904L
Stainless Steel 1.4539, HME, 50W, 230V, E27,
, , 109°, Cable: UW, 3x1,5 qmm (),

Artikelnummer WB4.0305.00.50S
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0305.00.50S

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|--|----------------------------|
| Geschikt voor aanbouw | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Wandmontage | |
| Geschikt voor pendelophanging | |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | Nee |
| Geschikt voor podium-/vloermontage | Nee |
| Geschikt voor stroomrailmontage | Nee |
| Geschikt voor klemmontage | Nee |
| Geschikt voor kabelsysteem | Nee |
| Verstelbaarheid | Zwenkbaar |
| Met aanwezigheidsmelder | |
| Lichtbron | Halogeenmetaaldamp lamp |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamphouder | Overig |
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal (RVS) |
| Oppervlaktebescherming | Overig |
| Kleur behuizing | Roestvrijstaal (RVS) |
| Materiaal afdekking | Glas transparant |
| Geborsteld oppervlak | Nee |
| Spanningstype | AC |
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
| Nom. Stroom | 0 - 0 mA |
| Type tandwiel, gereedschap | KVG/VVG inductief |
| Regeling inbegrepen | Ja |
| Dimbaar | |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | |
| Dimbaar Dali-2 | |
| Zonder dimfunctie | Ja |
| Reflector | Hoogglans |

| | |
|--|---------------------------------|
| Lichtverdeler | Reflector |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleur reflector | |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend 40-80° |
| Lichtuittrede | Direct(rechtstreeks) |
| Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Constante lichtstroom refgeling | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | III |
| Geschikt voor lampvermogen | 50 - 50 W |
| Lichtkleur | Wit |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0 |
| Kleurtemperatuur regelbaar | |
| Lumen regelbaar | |
| Stralingshoek regelbaar | |
| Stroboscoopeffectwa arde SVM | 0 |
| Hoogte/diepte | 152 mm |
| Buitendiameter | 232 mm |
| Inbouwdiameter | 0 - 0 mm |
| Type bedrading | Afsluiting |
| Aansluitwijze | Overig |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 | 0 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 | 0 |
| Met IFTTT ondersteuning | |
| Compatible met Apple HomeKit | |
| Bediening via | |

**Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024