



# Wibre - Surface Spotlight 4.0305.00.40

Standard, 90° adjustable, Protection system IP68 | 316Ti Stainless Steel 1.4571, M40, 500W , 230V, GY9.5, , , 26°, Cable: UW, 3x1,5 qmm (),

**Artikelnummer** WB4.0305.00.40  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.0305.00.40  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Ja  
**Geschikt voor inbouwmontage** Nee  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Zwenkbaar  
**Met aanwezigheidsmelder**

**Lichtbron** Halogeenmetaaldamp  
mp  
**Met lichtbron** Ja  
**Lamphouder** Overig  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Oppervlaktebescherming** Overig  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 230 - 230 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** KVG/VVG inductief  
**Regeling inbegrepen** Ja  
**Dimbaar**  
**Verwisselbare voorshakelapparatuur**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Zonder dimfunctie** Ja

<b>Reflector</b>	Hoogglans
<b>Lichtverdeler</b>	Reflector
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Kleur reflector</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Mediumstralend 20-40°
<b>Lichtuitrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroom regeling</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Geschikt voor lampvermogen</b>	500 - 500 W
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Flikkerende waarde Pst LM</b>	0
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	
<b>Stroboscoopeffectwaarde SVM</b>	0
<b>Hoogte/diepte</b>	152 mm
<b>Buitendiameter</b>	232 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 - 0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16</b>	0
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	
<b>Bediening via</b>	

**Bluetooth  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met  
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024