



# Wibre - Surface Spotlight 4.0305.00.38S

Saline-Version, Protection system IP68, 904L  
Stainless Steel 1.4539, M38, 300W , 230V,  
GY9.5, , , 24°, Cable: UW, 3x1,5 qmm ( ),

**Artikelnummer** WB4.0305.00.38S  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0305.00.38S

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geschikt voor aanbouw</b>	Ja
<b>Geschikt voor inbouwmontage</b>	Nee
<b>Wandmontage</b>	
<b>Geschikt voor pendelophanging</b>	
<b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>	Nee
<b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>	Nee
<b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor klemmontage</b>	Nee
<b>Geschikt voor kabelsysteem</b>	Nee
<b>Verstelbaarheid</b>	Zwenkbaar
<b>Met aanwezigheidsmelder</b>	
<b>Lichtbron</b>	Halogeenmetaaldamp lamp
<b>Met lichtbron</b>	Ja
<b>Lamphouder</b>	Overig
<b>Materiaal behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Overig
<b>Kleur behuizing</b>	Roestvrijstaal ( RVS )
<b>Materiaal afdekking</b>	Glas transparant
<b>Geborsteld oppervlak</b>	Nee
<b>Spanningstype</b>	AC
<b>Nominale spanning</b>	230 - 230 V
<b>Nom. Stroom</b>	0 - 0 mA
<b>Type tandwiel, gereedschap</b>	KVG/VVG inductief
<b>Regeling inbegrepen</b>	Ja
<b>Dimbaar</b>	
<b>Verwisselbare voorschakelapparatuur</b>	
<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Reflector</b>	Hoogglans

Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Geschikt voor lampvermogen	300 - 300 W
Lichtkleur	Wit
Flikkerende waarde Pst LM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Hoogte/diepte	152 mm
Buitendiameter	232 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	
Bediening via Bluetooth	

**Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met  
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024