



Wibre - Surface Spotlight 4.0305.00.00

Standard, 90° adjustable, Protection system IP68 | 316Ti Stainless Steel 1.4571, QT32, 150W, 230V, E27, , , 24°, Cable: UW, 3x1,5 qmm (),

Artikelnummer WB4.0305.00.00
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0305.00.00
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafondbevestiging(montage) Nee
Geschikt voor spantenmontage(?) Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage Nee
Geschikt voor stroomrailmontage Nee
Geschikt voor klemmontage Nee
Geschikt voor kabelsysteem Nee
Verstelbaarheid Zwenkbaar
Met aanwezigheidsmelder

Lichtbron LS halogeenlamp
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming Overig
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Spanningstype AC
Nominale spanning 230 - 230 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Hoogglans

Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Geschikt voor lampvermogen	150 - 150 W
Lichtkleur	Wit
Flikkerende waarde Pst LM	0
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	152 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	232 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	

**Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024