



Wibre - INBOUW 36XPOW-LED 30GR 4500K FLUSH

Flush cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 36 POW-LED, total 43
W, CC 350 mA, Klemme, 4500K neutral white,
5580 lm, 30° medium, Cable: Si, 8x0,5 qmm (3
m),

Artikelnummer WB4.0304.15.03
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0304.15.03
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS -
inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. Stroom 0 - 0 mA
**Type tandwiel,
gereedschap** LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
**Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**
Beschermingsgraad IP67
(IP)
Beschermingsklasse Zonder
volgens IEC 61140
Armatuurefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Kleurtemperatuur 4500 - 4500 K
Buitendiameter 226 mm
Inbouwhoogte/-diepte 230 mm
Inbouwdiameter 236 mm
Maxi. belasting 50000 kg
Overrijdbaar Ja
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
**Elektrische
aansluiting met** Nee

connectorsysteem
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Casambi
Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024