



Wibre - Recessed spotlight 4.0303.01.35

Lock ring, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, HIT-CRI, 35W, 230V,
G12, , , 40°, Cable: Si, 3x2,5 qmm (excl.),

Artikelnummer WB4.0303.01.35
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0303.01.35
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron Halogeenmetaaldamp
mp
Met lichtbron Ja
Lamphouder G12
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS -
inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas mat/gesatineerd
Spanningstype AC
Nominale spanning 230 - 230 V
**Type tandwiel,
gereedschap** KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen Ja
Dimbaar
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Lichtverdeling Asymmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
**Beschermingsgraad
(IP)** IP67
**Beschermingsklasse
volgens IEC 61140** Zonder
**Geschikt voor
lampvermogen** 35 - 35 W
Lichtkleur Wit
Hoogte/diepte 21 mm
Buitendiameter 232 mm
Inbouwhoogte/-diepte 230 mm
Inbouwdiameter 236 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
**Elektrische
aansluiting met
connectorsysteem** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024