



Wibre - Retrofit-Spotlight 4.0299.75.43

Flush Version, Protection system IP68, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 6 Multichip POW-LED,
all on 60 W, CV 12 V-DC, | RGB-NW neutral
white 4500K, neutralwhite: 1390 lm, diffus,
Cable: UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0299.75.43
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0299.75.43

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Zonder dimfunctie	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium -/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelstelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met aanwezigheidsmelder	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherm ing	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Nominale spanning	12 - 12 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Dimbaar	
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur	
Dimbaar Dali-2	
Reflector	Zonder

Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Vrijstralend
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	RGB
Lichtstroom	1390 - 1390 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	238 mm
Inbouwhoogte/-diepte	95 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	
Bediening via Bluetooth	

**Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 26-08-2024