



Wibre - Retrofit-Spotlight 4.0299.75.12

Flush Version, Protection system IP68, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 15 POW-LED, total 42
W, CC 3500mA @12 V-DC, , 3000K warm
white, 2850 lm, 120° flood, Cable: UW, 2x2,5
qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0299.75.12
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0299.75.12

fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor Nee
aanbouw
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond Nee
bevestiging(montage)
Geschikt voor Nee
spantenmontage(?)
Geschikt voor podium Nee
-/vloermontage
Geschikt voor Nee
stroomrailmontage
Geschikt voor Nee
klemmontage
Geschikt voor Nee
kabelsysteem
Verstelbaarheid Niet verstelbaar
Met
aanwezigheidsmelder

Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherm Overig
ing
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Geborsteld oppervlak Nee
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Nee
Dimbaar
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimbaar Dali-2
Zonder dimfunctie Ja
Reflector Zonder
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa

	neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	3000 - 3000 K
Lichtstroom	2850 - 2850 lm
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa arde SVM	0
Buitendiameter	238 mm
Inbouwhoogte/-diepte	95 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Met IFTTT ondersteuning	
Compatible met Apple HomeKit	
Bediening via	

**Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024