



# Wibre - Retrofit-Spotlight 4.0299.73.11

Saline-Version, Protection system IP68, 904L Stainless Steel 1.4539, 15 POW-LED, total 42 W, CC 3500mA @12 V-DC, , 6000K cold white, 3450 lm, 120° flood, Cable: UW, 2x2,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0299.73.11  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.0299.73.11

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor aanbouw** Nee  
**Geschikt voor inbouwmontage** Ja  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafondbevestiging(montage)** Nee  
**Geschikt voor spantenmontage(?)** Nee  
**Geschikt voor podium-/vloermontage** Nee  
**Geschikt voor stroomrailmontage** Nee  
**Geschikt voor klemmontage** Nee  
**Geschikt voor kabelsysteem** Nee  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met aanwezigheidsmelder**

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Oppervlaktebescherming** Overig  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

**Regeling inbegrepen** Nee  
**Dimbaar**  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur**  
**Dimbaar Dali-2**  
**Zonder dimfunctie** Ja  
**Reflector** Zonder  
**Lichtverdeler** Diffusorlens/-optica/-pa

	neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Kleur reflector</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Extreem breedstralend 40-80°
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroom refgeling</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Lichtkleur</b>	Wit
<b>Kleurtemperatuur</b>	6000 - 6000 K
<b>Lichtstroom</b>	3450 - 3450 lm
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	
<b>Stroboscoopeffectwa arde SVM</b>	0
<b>Buitendiameter</b>	258 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	95 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 - 0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	
<b>Compatible met Apple HomeKit</b>	
<b>Bediening via</b>	

**Bluetooth  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Casambi  
Compatible met  
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024