



# Wibre - ONDERWATER INB 6XMPOW-LED RGB-WW DIFFUUS RETROFIT

Standard, Protection system IP68, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, 6 Multichip POW-LED,  
all on 60 W, CV 12 V-DC, | RGB-WW warm  
white 3000K, warmwhite: 1220 lm, diffus,  
Cable: UW, 2x2,5 + 4x0,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.0299.00.42  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.0299.00.42

**fabrikant**

**Besteleenheden**

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor** Nee  
**aanbouw**  
**Geschikt voor** Ja  
**inbouwmontage**  
**Wandmontage**  
**Geschikt voor**  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond**Nee  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor** Nee  
**spantenmontage(?)**  
**Geschikt voor podium**Nee  
**-/vloermontage**  
**Geschikt voor** Nee  
**stroomrailmontage**  
**Geschikt voor** Nee  
**klemmontage**  
**Geschikt voor** Nee  
**kabelsysteem**  
**Verstelbaarheid** Niet verstelbaar  
**Met**  
**aanwezigheidsmelder**

**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Materiaal behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Oppervlaktebescherm** Overig  
**ing**  
**Kleur behuizing** Roestvrijstaal ( RVS )  
**Materiaal afdekking** Glas transparant  
**Geborsteld oppervlak** Nee  
**Nominale spanning** 12 - 12 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel,** LED  
**gereedschap** besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Nee  
**Dimbaar**  
**Verwisselbare voorsc**  
**hakelapparatuur**

<b>Dimbaar Dali-2</b>	
<b>Zonder dimfunctie</b>	Ja
<b>Reflector</b>	Zonder
<b>Lichtverdeler</b>	Diffusorlens/-optica/-pa neel
<b>Lichtverdeling</b>	Symmetrisch
<b>Kleur reflector</b>	
<b>Stralingshoek</b>	Vrijstralend
<b>Lichtuittrede</b>	Direct(rechtstreeks)
<b>Energie- efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015</b>	
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)</b>	0 %
<b>Constante lichtstroom refgeling</b>	
<b>Beschermingsgraad (IP)</b>	IP68
<b>Beschermingsklasse volgens IEC 61140</b>	III
<b>Lichtkleur</b>	RGB
<b>Lichtstroom</b>	1220 - 1220 lm
<b>Flikkerende waarde</b>	0
<b>Pst LM</b>	
<b>Kleurtemperatuur regelbaar</b>	
<b>Lumen regelbaar</b>	
<b>Stralingshoek regelbaar</b>	
<b>Stroboscoopeffectwa arde SVM</b>	0
<b>Buitendiameter</b>	258 mm
<b>Inbouwhoogte/-diepte</b>	95 mm
<b>Inbouwdiameter</b>	0 - 0 mm
<b>Type bedrading</b>	Afsluiting
<b>Aansluitwijze</b>	Overig
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16</b>	0
<b>Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16</b>	0
<b>Met IFTTT ondersteuning</b>	
<b>Compatible met Apple</b>	

**HomeKit**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Casambi**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024